

INHALTSVERZEICHNIS

Ausschreibungstexte Rohrdurchführung von **diboFLEX**

Seite 2

Einfach-Rohrdurchführung in DN 100/150 mit Längen 250/300mm mit Bitumen-Flansch



Seite 3

Mehrfach-Rohrdurchführungen (2- bis 5-fach) in DN 100/150 und Längen 250/300mm



Seite 4

Rohrdurchführung für Abwasser in DN 150 und Längen 250/300mm mit Reverse-Flansch
(keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich!)



POS 1.1.0

Liefern / versetzen / einbauen / abdichten einer **Universal-Durchführung DN 100 (Baulänge 250mm)** für alle Medien und für alle Anwendungen BODENPLATTE / WAND / DACH zum Einbetonieren und zum direkten, fugenlosen und niveaugleichen Verschweißen mit der Bauwerksabdichtung / Bitumen-Dickanstriche). Rohrdurchführung komplett einteilig ausgeführt mit integriertem Flansch und mit einem nicht-mechanisch verbundenem Bitumenring. Druckgeprüft 1 bar, Radonsicher und auch als Dampfsperre im Bereich DACH einsetzbar. Dichtelemente aller maßgeblichen Hersteller sind passgenau integrierbar.

Lichter Innendurchmesser DN = 100mm

Länge Rohrmuffe L = 250mm

Außendurchmesser Anschlussflansch/Bitumenring D = ca. 290mm

Leitprodukt: diboFLEX T100

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH, 4120 Neufelden, Tel: +43 7282 20797, office@diboflex.com

Angebotenes Produkt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

POS 1.2.0

Liefern / versetzen / einbauen / abdichten einer **Universal-Durchführung DN 150 (Baulänge 250mm)** für alle Medien und für alle Anwendungen BODENPLATTE / WAND / DACH

Wie Pos. vor jedoch:

Lichter Innendurchmesser DN = 150mm

Länge Rohrmuffe L = 250mm

Außendurchmesser Anschlussflansch/Bitumenring D = ca. 340mm.

Leitprodukt: diboFLEX T150

Angebotenes Produkt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

POS 1.3.0

Liefern / versetzen / einbauen / abdichten einer **Universal-Durchführung DN 150 (Baulänge 300mm)** für alle Medien und für alle Anwendungen BODENPLATTE / WAND / DACH

Wie Pos. vor jedoch:

Lichter Innendurchmesser DN = 150mm

Länge Rohrmuffe L = 300mm

Außendurchmesser Anschlussflansch/Bitumenring D = ca. 340mm

Leitprodukt: diboFLEX T150-300

Angebotenes Produkt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

POS 2.1.0

Liefern / versetzen / einbauen / abdichten **einer universell einsetzbaren Mehrfach-Durchführung** für alle Medien und für alle Anwendungen BODENPLATTE / WAND / DACH zum Einbetonieren und zum direkten, fugenlosen und niveaugleichen Verschweißen mit der Bauwerksabdichtung (Bitumenbahnen/Bitumen-Dickstriche). Mehrfach-Rohrdurchführung komplett einteilig ausgeführt mit integrierter, bituminierter Flanschfläche. Druckgeprüft 1 bar, Radonsicher und als Dampfsperre im Bereich DACH einsetzbar. Dichtelemente aller maßgeblichen Hersteller sind passgenau integrierbar.

Anzahl der gekoppelten Durchführungen: **2-fach / 3-fach / 4-fach / 5-fach**

Lichter Innendurchmesser DN = 100mm / 150mm

Länge Rohrmuffe L = 250mm / 300mm

Leitprodukt: diboFLEX **2T100 / 3T100 / 4T100 / 5T100**

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH, 4120 Neufelden, Tel: +43 7282 20797, office@diboflex.com

Angebotenes Produkt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

POS 3.1.0

Liefern / versetzen / einbauen / abdichten einer **medienführenden Abwasser-Durchführung DN 150 (Baulänge 250mm)** mit Reverse-Flansch, daher sind keine weiteren Dichtelemente bzw. -einsätze erforderlich. Durchführung zum Einbetonieren und zum direkten, fugenlosen und niveaugleichen Verschweißen mit der Bauwerksabdichtung (Bitumenbahnen) oder Verbinden mittels Bitumen-Dickanstrich. Rohrdurchführung komplett einteilig ausgeführt mit integriertem Flansch und mit einem nicht-mechanisch verbundenem Bitumenring. Druckgeprüft 1 bar, Radonsicher.

Lichter Innendurchmesser DN = 150mm

Länge Rohrmuffe L = 250mm

Außendurchmesser Anschlussflansch/Bitumenring D = ca. 390mm

Leitprodukt: diboFLEX TA150-250

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH, 4120 Neufelden, Tel: +43 7282 20797, office@diboflex.com

Angebotenes Produkt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

POS 3.2.0

Liefern / versetzen / einbauen / abdichten einer **medienführenden Abwasser-Durchführung DN 150 (Baulänge 300mm)** mit Reverse-Flansch, daher sind keine weiteren Dichtelemente erforderlich.

Wie Pos. vor jedoch:

Lichter Innendurchmesser DN = 150mm

Länge Rohrmuffe L = 300mm

Außendurchmesser Anschlussflansch/Bitumenring D = ca. 390mm

Leitprodukt: diboFLEX TA150-300

Hersteller: diboFLEX Bauelemente GmbH, 4120 Neufelden, Tel: +43 7282 20797, office@diboflex.com

Angebotenes Produkt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP: